




MAZIVA

SIM-93



Sredstvo za podmazivanje i brtvljenje reduktora, prirubnica, zasuna i ventila, a specijalno se preporuča za podmazivanje rabljenih ventila i zasuna.

NLGI 0

Pakiranje: 1 kg, 20 kg

- primjenjuje se u naftnoj, petrokemijskoj i metalo prerađivačkoj industriji
- otporan je na naftu, benzin, ulja, butan, propan
- nanosi se mazalicom ili odgovarajućim priborom na čistu i suhu površinu
- izgled- crna homogena pasta

SIM-500



Specijalna pasta prema standardu API BUL 5A3, crne boje.

NLGI 1

Pakiranje: 25 kg

- služi za podmazivanje spojnog navoja bušćih cijevi
- kod istraživanja nafte, plina, vode i termalne vode
- za brtvljenje i podmazivanje tubinga, zaštitnih cijevi i klipnih šipki sa API i premium navojima u uvjetima visokih temperatura

*posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere za zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.



VENTILI



PRIRUBNICE



NAVOJI

ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

○ IVASOL-DS



Sredstvo za odmašćivanje i čišćenje.

Pakiranje: 5l, 20l, 200l, 1000 l

- čišćenje i pranje rezervoarskih prostora različite namjene
- čišćenje i pranje uljnih separatora
- čišćenje i pranje odvodnih kanala kanalizacija
- čišćenje i pranje izmjenjivača topline zagađenih mineralnim uljima
- može se upotrijebiti na svim mjestima umjesto IVASOL-a CS kada se radi o težim zamašćenjima i onečišćenjima.

○ IVASOL-50



Sredstvo za čišćenje električnih uređaja, strojeva i strojnih dijelova.

Pakiranje: 5l, 20l, 200l

- elektromotori, generatori, transformatori, električni instrumenti
- automobilske starteri, alternatori
- osjetljive električne instalacije
- čišćenje strojnih dijelova i sklopova, automotora, klima uređaja
- pranje boje sa ploča i valjaka u tiskarskoj djelatnosti

○ IVAROST K-22



Sredstvo za odstranjivanje hrđe i zaostalih masnoća sa željeznih i čeličnih površina.

Pakiranje: 20l, 200l

- odmašćivanje i odstranjivanje hrđe sa željeznih i čeličnih površina koje treba lakirati, a pjeskarenje ili neki drugi načini nisu izvodljivi ili su preskupi
- pogodan je za odmašćivanje i odstranjivanje hrđe na velikim metalnim površinama te na dijelovima kod kojih uobičajeni načini nisu pogodni (cijevi, lukovi, dijelovi aparata, različite konstrukcije)

○ IVASOL K-10



Inhibirano kiselo sredstvo za odstranjivanje karbonatnih, oksidnih i ostalih taloga iz vodenih sistema.

Pakiranje: 20l

- čišćenje cijevnog sistema izmjenjivača topline ili peći postrojenja za katalitičko reformiranje, atmosferske destilacije i sl.
- čišćenje reduktora, uređaja i strojnih dijelova koji dolaze u doticaj s uljima za prijenos topline
- čišćenje blokova zračno hlađenog motora, ventilatora onečišćenih čađom, koksiranim ostacima goriva i maziva u rudnicima uglja, termoelektranama

*posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere za zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

○ BIOSOL CS



Ekološko sredstvo za odmašćivanje i čišćenje na bazi alifatskih otapala i biorazgradivih tenzida.

Pakiranje: 1l 5l, 20l, 200l

- odmašćivanje i čišćenje podova, tvorničkih, radioničkih, garažnih i skladišnih prostora
- čišćenje i pranje zamašćenih i onečišćenih prostora motora i ostalih podsklopova transportnih sredstava
- u remontnoj djelatnosti služi za pranje i odmašćivanje kod defektacije
- kod proizvodnje metalnih proizvoda služi za pranje i uklanjanje onečišćenja od emulzija kod strojne obrade i odmašćivanje poslije termičke obrade

○ BIOSOL CS-EKO



Ekološko sredstvo za odmašćivanje i čišćenje.

Pakiranje: 1l 5l, 20l, 200l

- prednost ovog sredstva nad ostalim odmašćivačima je što ne sadrži klorirane ugljikovodike, teške metale, arome i tenzide
- ne sadrži tenzide pa ne dolazi do stvaranja emulzije kao ni do problema otpadnih voda
- čišćenje i pranje motora vozila, motornog prostora lokomotiva i ostalih vozila koja transportiraju naftu i njezine derivate
- čišćenje i površinsko pranje podova garaža, servisnih radionica i tvorničkih hala, odstranjivanje bituminoznih naslaga, smola, ulja, masti i drugih masnih nečistoća
- odmašćivanje strojeva i strojnih dijelova

*posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere za zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.



REZERVOARI



SEPARATORI



ODVODI



ELEKTRIČNI SKLOPOVI



MOTORI



TRANSFORMATORI



RASHLADNI SUSTAVI



GRIJAČI



REDUKTORI



TVORNIČKI SKLADIŠNI PROSTORI



ODSTRANJUJE HRĐU



ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU



BIOLOŠKO

DOPUNSKI

○ IVADOG



Pasta za određivanje nivoa goriva.

Pakiranje: 100 g

- primjenjuje kao pomoćno sredstvo za mjerenje nivoa goriva u rezervoarima
- nanosi se na mjernu letvu koja se uranja u rezervoar. Nivo se očitava odmah nakon izvlačenja mjerne letve iz rezervoara po crvenom obojenju.

○ IVADIS 100



Biorazgradivo sredstvo za emulgiranje i dispergiranje uljnih filmova sa vodenih odnosno morskih površina.

Pakiranje: 1l, 5l, 20l, 200l

- primjenjuje se na svim vodama koje su zagađene naftom i uljima, a naročito je potreban tamo gdje je naftna industrija i naftni terminali uz rijeke, more, u marinama i morskim lukama gdje i bez posebnih akcidentnih situacija plovila zagađuju vode, na mjestima gdje se eksploatira nafta u moru, te kod havarija na rijekama, otvorenom moru i priobalju
- koncentrirano sredstvo i primjenjuje se razrijeđen u omjeru do 1:10 sa slatkom ili morskom vodom
- mješavina vode i dispergatora IVADIS-100 raspršuje se mlaznicom u što sitnijim kapljicama, (500-700 mikrometara). Prirodnim ili mehaničkim miješanjem vode razbija se sloj ulja i omogućuje pristup kisika u vodi, čime se osigurava preživljavanje živih bića u flori i fauni mora.

○ IVADIS 200 S



Biorazgradivo tekuće sredstvo za uklanjanje uljnih zagađenja sa čvrstih površina koje su vezane uz more, kao i za dispergiranje uljnih filmova s površine mora.

Pakiranje: 1l, 5l, 20l, 200l

- sadrži biološki razgradive tenzide na bazi sorbitola i nearomatskog otapala.
- marine, morske luke, eksploatacija nafte na moru, naftovod kod havarija na otvorenom moru, priobalju i na plaži na uljni sloj zagađene površine nanosi se u obliku sitnih fino raspršenih kapljica. Što su raspršene čestice finije bolji su rezultati čišćenja uz manju potrošnju sredstva. Kod čvrstih površina sredstvo se ostavi da djeluje 30-40 minuta i nakon toga ispere mlazom vode.

DOPUNSKI

○ IVASKIB 20

Sredstvo za skidanje premaza, boja i lakova u obliku gela.

Pakiranje: 1kg, 20kg

- pogodan je za skidanje svih vrsta premaza pa se time zamjenjuje postupak spaljivanja i brušenja koji oštećuje osnovni materijal
- primjenu nalazi u građevinskoj, metalnoj i brodograđevnoj industriji kao i u širokoj potrošnji

○ IVASKIB S

Sredstvo za skidanje svih vrsta premaza, pa se time zamjenjuje postupak spaljivanja starih premaza.

Pakiranje: 20l, 200l

- pogodan je za čišćenje kistova, četaka i ostalog pribora na kojem se otvrdnu premazi boja i lakova

○ IVALEM



Sredstvo za obradu površine prije lemljenja.

Pakiranje: 20l

- nanijeti sredstvo za lemljenje uz pomoć kista u tankom sloju na dio metalne površine koja se lemi


○ IVACID-A

Tekuće koncentrirano sredstvo za pranje i dezinfekciju bazena.

Pakiranje: 50l

- primjenjuje za čišćenje i dezinfekciju bazena naročito je pogodan za čišćenje vanjskih bazena u kojima je veliko opterećenje zelenim algama

○ IVAREX 300



Autošampon za ručno pranje.

Pakiranje: 0,75l, 5l, 20l

- efikasan i ekonomičan autošampon s odličnom moći otapanja masnoća i prljavština nakon pranja na površinama ostaje zaštitni film visokog sjaja miješa s vodom u omjeru 1:300. Kod većih onečišćenja koncentracija se može pojačati.

○ IVALUX



Autošampon namijenjen automatskim i samoposlužnim autopraonicama.

Pakiranje: 20l, 200l

- odlikuje se odličnom moći pranja i bogatom pjenom već u vrlo malim koncentracijama automatske i samoposlužne praonice

*posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere za zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

DOPUNSKI

STAKLOREX 100



Sredstvo pranje i čišćenje vjetrobrana u ljetnim uvjetima

Pakiranje: 1l, 5l, 20l, 200l

- pranje i čišćenje vjetrobrana
- uklanjanje mrlja od insekata

STAKLOREX 200



Sredstvo pranje i čišćenje vjetrobranskih stakala u zimskim uvjetima do -28 °C.

Pakiranje: 1l, 5l, 20l, 200l

- pranje i čišćenje vjetrobrana učinkovito odstranjuje led

STAKLOREX 300



Koncentrirano sredstvo za pranje i odleđivanje vjetrobrana i bravica na vozilima u zimskim uvjetima do -70 °C

Pakiranje: 1l, 5l, 20l

- pranje i čišćenje vjetrobrana
- učinkovito odstranjuje led

IVABUG



Specijalno sredstvo za čišćenje vjetrobrana i ostalih površina automobila od insekata.

Pakiranje: 0,75l

- sredstvo je potrebno raspršiti po vjetrobranu i ostalim površinama s kojih se žele odstraniti ostaci insekata.
- ostaviti da sredstvo djeluje 2 – 4 minute, te nakon toga isprati vodom
- treba izbjegavati primjenu sredstva na vrućim površinama
- ne smije se dozvoliti da se nanese sredstvo potpuno osuši jer će se vrijeme ispiranja značajno produžiti

*posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere za zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.



REZERVOARI



VODENA PRIMJENA



VJETROBRANI



BRAVICE



ZA ZIMSKE UVJETE



BIOLOŠKO



UKLANJA INSEKTE



PJENA